

Specifications

HDF-700

PROTECH®

Specifications

HD View Finder HDF-700

HDF-700仕様

Display		画像	
LCD Panel	TFT-LCD Active Matrix (TN)	LCD パネル	
Size	7.0 inches diagonal (152.4(H) x 91.4(V) mm)	画面サイズ	
Aspect Ratio	16 : 9	アスペクト比	
Resolution	800(H) x 480(V) x 3(RGB). Effective Pixels	解像度	
Viewing Angle	130° (H), 110° (V)	視野角	
Color	16.7M Colors (8 bit)	色再現性	
Input / Output		入力 / 出力	
DC IN	XLR 4-pin (male)	DC 電源	
SDI(HD/SD) IN	BNC x1: 1Vp-p, 75Ω	SDI 入力	
SDI(HD/SD) OUT	BNC x1: 1Vp-p, 75Ω Loop Thru	SDI 出力	
RET IN SDI(HD/SD) IN	BNC x1: 1Vp-p, 75Ω	リターン入力	
HD Component IN	BNC x3: 1Vp-p, 75Ω ANALOG(Y/ P-B/ P-R)	HD コンポーネント入力	
AUDIO OUT	XLR 3-pin (male) x2 Output signal level = -20dBu	オーディオ出力	
AUDIO MONITOR OUT	φ 6.3 Stereo Jack x1	オーディオモニター出力	
RET IN/OUT	Mini 8-pin x1/ x1	リモートコントロール入力/出力	
Tally IN	BNC x2	タリー信号入力	
Tally Indicator	Front x1 (GREEN / RED), Rear x1 (RED, OFF/L/H Selectable)	タリー表示	
General		一般	
Weight	approx. 1.0 kg	重量	
Dimensions (WxHxD)	approx. 195 x 153 x 50 mm (main component only)	外形寸法	
Power requirement	DC 12 V (11 V - 18 V) Approx. 12W (1 A)	DC 電源 消費電力	
Operating Conditions	Temperature	0 °C to 40 °C (20 °C to 30 °C recommended)	動作条件 温度(推奨温度)
	Humidity	30 % to 85 % (no condensation) (結露のないこと)	動作条件 湿度
Storage Conditions	Temperature	-10 °C to 40 °C	動作条件 湿度
	Humidity	0 % to 90 %	保存条件 湿度
Video Format		信号方式	
Detection	Full Automatic Detection	自動検出	信号検出方式
Format	Standard Definition	480i/60 , 575i/50 (SDI / Component)	
	High Definition	720p/60 /50 /30 /25 /24 (SDI / Component)	
		1080i/60 /50 /48 (PsF) (SDI / Component)	
		1080p/30 /25 /24 (SDI)	

Outside View & Dimensions

HD View Finder HDF-700

HDF-700外形寸法図

